

「リレーショナルデータベースの実践的基礎(改訂版)」 正誤表

頁	行・図・式	誤	正
18	図2.3(a)		「 注文明細 DetailT 」の主キー「 商品名 」にアンダーラインが入る
34	下から4行目	ただし, $(R(A, B) \div S(B)) \times S(B)$ は $R(A, B)$ になるとは限らないことに注意してほしい.	ただし, その逆順の演算は必ずしも成立するとは限らない. 例えば図2.12の場合 $(R(A, B) \div S(B)) \times S(B)$ は $R(A, B)$ とはならない.
61	図3.8		図中の主キー「 商品名 」にアンダーラインが入る
〃	下から3行目	これを 変更時不整合 という.	1事実の変更に複数タブルの変更が必要となるので, これを 変更時不整合 という.
63	図3.10		「 注文明細 」の主キー「 商品名 」にアンダーラインが入る
76	下から7行目));
77	上から10行目	Char(4)	char(4)
78	上から9行目	OrderT	OrderT
〃	【DC5】の結果中	int(10)unsigned smallint(5)unsigned	int unsigned smallint unsigned
79	数値型の表の2段目	1バイト整数. $-128 (2^7) \sim$	1バイト整数. $-128 (-2^7) \sim$
〃	数値型の表の5段目	4バイト整数. 2147483648	4バイト整数. -2147483648
〃	文字型の表の3段目	N で最大文字数(1~255)を指定する. varcharやvarchar(0)は使用できない.	N で最大文字数(0~65535)を指定する. ただし, 使用する文字セットによる制限がある.
82	⑨の【書式】	列名 default '初期値'	列名 set default '初期値'
83	枠内	(214行目あたり) # secure-file-priv="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads" => secure-file-priv='''''	(214行目あたり) # secure-file-priv="C:/ProgramData/MySQL/MySQL Server 8.0/Uploads" => secure-file-priv="" (注: ダブルコーテーションを二つ)
84	上から10行目	「'」となる.	「"」となる. (注: シングルコーテーションを二つ)
〃	上から11行目	CorpAddr = ' ';	CorpAddr = " "; (注: シングルコーテーションを二つ)
85	コラム内 上から11行目	CorpAddr = ' ';	CorpAddr = " "; (注: シングルコーテーションを二つ)
89	下から11行目	select * From OrderT	select * from OrderT
92	下から1行目	DeatilT	DetailT
93	下から1行目	DetaliT	DetailT
94	上から5行目	serect	select
95	【Q16】	select OrderID, Item, Price from DetailT order by Price;	select * from DetailT order by Price;
〃	【Q16】表		Priceの隣にQtyの列を追加. 上から 4 1 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1
96	【Q17】	select OrderID, Item, Price from DetailT order by Price desc;	select * from DetailT order by Price desc;
〃	【Q17】表		Priceの隣にQtyの列を追加. 上から 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 1 4
100	下から2行目, 5行目	select{*	select {* (注: selectと{ の間にスペースあり)
103	上から6行目, 下から5行目	select{*	select {* (注: selectと{ の間にスペースあり)
105	上から3行目	select{*	select {* (注: selectと{ の間にスペースあり)
〃	下から5行目	from XMemberT L, Xmember R where L.GLeaderID = R.MemberID;	from XMemberT L, XmemberT R where L.GLeaderID = R.MemberID;
106	下から1行目	select*from YmemberT;	select * from YmemberT; (注: *の前後にスペースあり)
111	下から3行目	値式 [not] in 副問合せ	値式 [not] in (副問合せ) (注: 「(」の前にスペースあり)
119	上から11行目	OrderId:16001	OrderID:16001
144	CorpT の4行目	varachar	varchar
〃	PCsetT の2行目	varachar	varchar
〃	XMemberT の3行目	Varchar	varchar
〃	XMemberT の4行目	unsigned	unsigned
〃	XFamilyT の5行目	unsigend	unsigned
145	上から 1, 2行目	Char	char